

Doppelringschlüssel, zöllig, extra lang, Spline-Drive-Profil

220aSP



Art.No. 41160709
GTIN 4018754133499
Model 220A SP 7 X 9



Bezeichnung.

Doppelringschlüssel SW 7/32 x 9/32 " L.185mm

Eigenschaften.

- **zöllige** Schlüsselweiten
- mit Spline-Drive-Profil
- 15° abgewinkelt
- extra lange Ausführung für weniger Krafteinsatz bei konstant bleibendem Drehmoment
- geeignet für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen
- stabile, schlanke und leichte Konstruktion
- enorm belastbar und langlebig
- griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
- MS-33787, MIL-W-8982
- HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt

Vorteile.

Hochwertiger Doppelringschlüssel in extra langer Ausführung mit zölligen Schlüsselweiten.

Das Spline-Drive-Profil verbessert die Kraftübertragung, reduziert das Abrutschrisiko und erhöht die Präzision.

Produkt-Highlights.



Schlanke Bauform.

Mit ihren dünnen Wänden ermöglichen die Ringe ein problemloses Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Die Ringhöhe übertrifft die Größe der genormten Muttern, was das Festklemmen effektiv verhindert.



Extra lange Bauform.

Der Schlüssel bietet sich aufgrund der verlängerten Bauform für die Arbeit an schwer zugänglichen Schraubpunkten an und ermöglicht hohe Drehmomente für eine bessere Kraftübertragung beim Anzug festsitzender Schrauben.


Technologien und Leistungsmerkmale.



Doppel-T-Profil

Das Doppel-T-Profil der STAHLWILLE Maul- und Ringschlüssel verfügt über eine zusätzliche Vertiefung in der Mitte des Werkzeugs. Dadurch wird das Gewicht des Werkzeugs reduziert und eine sichere Handhabung gewährleistet. Die Schlüssel bieten eine hervorragende Griffigkeit und ermöglichen ermüdungsarmes Arbeiten.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

a1	5,3 mm
a2	5,8 mm
Abtriebsprofil	Spline-Drive
d1	9,4 mm
d2	11,5 mm
Länge mm (L)	185 mm
Schlüsselweite 1 [Zoll]	7/32 "
Schlüsselweite 2 [Zoll]	9/32 "

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	184
Breite mm (IFS)	18
Höhe mm (IFS)	11
Länge (verpackt, mm)	190
Breite (verpackt, mm)	100
Höhe (verpackt, mm)	12
Volumen (verpackt, dm ³)	0.228 dm ³
Art.-Nr.	41160709
Gewicht (brutto, kg)	0,160
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,004
GTIN	4018754133499
Ursprungsland	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr	82041100
Packnorm	5
Gewicht (g)	28 g

Varianten.

Art.-Nr.	Artikelnr (ERP)	Bezeichnung	GTIN
41160709	220A SP 7 X 9	Doppelringschlüssel SW 7/32 x 9/32 " L.185mm	4018754133499
41160810	220A SP 8 X 10	Doppelringschlüssel SW 1/4 x 5/16 " L.205mm	4018754133505
41161214	220A SP 12 X 14	Doppelringschlüssel SW 3/8 x 7/16 " L.250mm	4018754133512
41161618	220A SP 16 X 18	Doppelringschlüssel SW 1/2 x 9/16 " L.290mm	4018754133529
41161820	220A SP 18 X 20	Doppelringschlüssel SW 9/16 x 5/8 " L.315mm	4018754133536
41162224	220A SP 22 X 24	Doppelringschlüssel SW 11/16 x 3/4 " L.365mm	4018754133543
41162630	220A SP 26 X 30	Doppelringschlüssel SW 13/16 x 15/16 " L.410mm	4018754133550
41162832	220A SP 28 X 32	Doppelringschlüssel SW 7/8 x 1 " L.430mm	4018754133567

GTIN-Code.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal