

VDE-Abisolierzange

66227



Art.No. **66227160**
GTIN **4018754039265**
Model **6622 7 160 ABISOLIERZANGE VDE
160 MM**

Bezeichnung. VDE-Abisolierzange min.D.0,5mm² - max.D.10mm² L.160mm

- Eigenschaften.**
- mit Stellschraube zum Einstellen auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser
 - max. D. 5 mm bzw. 10 mm²

Vorteile.

mit Stellschraube zum Einstellen auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser.

Echtes Handwerk überlässt nichts dem Zufall - die perfekte Symbiose aus professionellen Fertigkeiten und exzellentem Werkzeug entfesselt begeisternde Ergebnisse. ALARM verpflichtet sich bereits seit 1867 diesem Grundsatz

Technische Attribute.

Breite mm (b)	80 mm
Durchmesser max. (mm ²)	10 mm ²
Durchmesser min. (mm ²)	0,5 mm ²
Griffe	tauchisoliert DIN EN 60900, AC/1000 V
Kopf	verchromt
Länge mm (L)	160 mm

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	157
Breite mm (IFS)	80
Höhe mm (IFS)	32
Länge (verpackt, mm)	158
Breite (verpackt, mm)	81
Höhe (verpackt, mm)	33
Volumen (verpackt, dm ³)	0.422334 dm ³
Art.-Nr.	66227160
Gewicht (brutto, kg)	0,180
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,005

GTIN	4018754039265
Ursprungsland	GERMANY
Ursprungsregion	Thüringen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr	82032000
Packnorm	1
Gewicht (g)	180 g

Varianten.

Art.-Nr.	Artikelnr (ERP)	Bezeichnung	GTIN
66227160	6622 7 160 ABISOLIERZANGE VDE 160 MM	VDE-Abisolierzange min.D.0,5mm ² - max.D.10mm ² L.160mm	4018754039265

GTIN-Code.

