

VDE-Abisolierzange

6622 VDE



Art.No. **66228160**
 GTIN **4018754206667**
 Model **6622 8 160 VDE-ABISOLIERZANGE
 VERCHROMT 160 MM**



Bezeichnung. VDE-Abisolierzange min.D.0,5mm² - max.D.10mm² L.160mm

- Eigenschaften.**
- mit Stellschraube zum Einstellen auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser
 - max. D. 5 mm bzw. 10 mm² Leiterquerschnitt

Vorteile.

mit Stellschraube zum Einstellen auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser.

Echtes Handwerk überlässt nichts dem Zufall - die perfekte Symbiose aus professionellen Fertigkeiten und exzellentem Werkzeug entfesselt begeisternde Ergebnisse. ALARM verpflichtet sich bereits seit 1867 diesem Grundsatz

Technische Attribute.

Breite mm (b)	96 mm
Durchmesser max. (mm ²)	10 mm ²
Durchmesser min. (mm ²)	0,5 mm ²
Griffe	isoliert, 2-Komponenten-Griffe, DIN EN 60900, AC/1000 V
Kopf	verchromt
Länge mm (L)	160 mm

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	170
Breite mm (IFS)	96
Höhe mm (IFS)	30
Länge (verpackt, mm)	172
Breite (verpackt, mm)	98
Höhe (verpackt, mm)	31
Volumen (verpackt, dm ³)	0.522536 dm ³
Art.-Nr.	66228160
Gewicht (brutto, kg)	0,172
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,004

GTIN	4018754206667
Ursprungsland	GERMANY
Ursprungsregion	Thüringen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr	82032000
Packnorm	1
Gewicht (g)	168 g

Varianten.

Art.-Nr.	Artikelnr (ERP)	Bezeichnung	GTIN
66228160	6622 8 160 VDE- ABISOLIERZANGE VERCHROMT 160 MM	VDE-Abisolierzange min.D.0,5mm ² - max.D.10mm ² L.160mm	4018754206667

GTIN-Code.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal