



Elektromechanische Drehmomentschraubendreher

TORSIOTRONIC 3 no battery

Art.No. 96511730

GTIN 4018754299447

Model TORSIOTRONIC 3 NO BATTERY



Bezeichnung.

Elektronischer Drehmomentschraubendreher TORSIOTRONIC TORSIOTRONIC 3 no battery Mess-B. 30-300 cN·m 6-kant 1/4 "

Eigenschaften.

- anzeigend und auslösend
- integrierte Bitratsche mit 80 Zähnen für einen Arbeitswinkel von lediglich 4,5° und damit besonders feinstufiges Arbeiten - ideal bei schwer zugänglichen Verschraubungen
- nach dem Auslösen verhindert die durchrutschende Mechanik das ungewollte Überschreiten des eingestellten Anzugsdrehmoments und das Überziehen der Schraube
- klare Anzeige aller relevanten Informationen auf einem hellen und batterieschonenden OLED-Farbdisplay - ablesbar aus so gut wie jedem Winkel
- optische Bewertung des Schraubenanzugs durch Ampelfarben im Display und seitliche LEDs
- Anzeige in diversen Sprachen
- lang anhaltende Akkulaufzeit mit batterieschonendem Standby-Modus. Die Akkus sind schnell und bequem zu wechseln.
- speichert bis zu 2.500 Schraubvorgänge und Sequenzen für das spätere Auslesen und Dokumentieren am PC mittels integrierter Micro-USB-Schnittstelle
- Zieldrehmoment und Toleranzen zur Bewertung des Messwertes können individuell eingestellt werden
- kurze Einarbeitungszeit dank nahezu selbsterklärender Bedienelemente und einer leicht verständlichen Menüstruktur
- drei Betriebsmodi (Click, Track, Peak Hold)
- optisches, akustisches und haptisches Stopp-Signal
- der ergonomisch optimierte Ballengriff ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten und ist widerstandsfähig gegen Öle, Fette, Kraftstoffe, Bremsflüssigkeiten und Skydrol
- Links- und Rechtsanzug
- mit 1/4" Außenvierkant (6,3 DIN 3120/ISO 1174-1) zur Aufnahme von 1/4"-Steckschlüsseinsätzen
- mit 1/4" Innenvierkant im Griffende (6,3 DIN 3120/ISO 1174-1) zur Aufnahme eines 1/4"-Quergriffs
- Maßeinheiten: cN·m, N·m, ft·lb, in·lb, in·oz
- im Lieferumfang enthalten: Software SensoMaster 4, USB-Kabel, Bit-Halter, Quergriff (Gr. 10)
- Lieferung mit Lithium-Akku 3,6 V, Typ 18650, verpackt gemäß UN 3480
- patentiert

- Zertifikat gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017
- im stabilen Kunststoffkasten
- **Anzeigeabweichung $\pm 4 \%$**

Vorteile.

anzeigend und auslösend.

Technische Attribute.

Messbereich N·m	0,3-3 N·m
Messbereich cN·m	30-300 cN·m
Messbereich ft·lb	0,2-2,3 ft·lb
Messbereich in·lb	2,6-26,6 in·lb
Messbereich in·oz	42-425 in·oz
Innensechskant [zoll]	1/4 "
Länge mm (L)	317 mm

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	420
Breite mm (IFS)	225
Höhe mm (IFS)	65
Länge (verpackt, mm)	420
Breite (verpackt, mm)	225
Höhe (verpackt, mm)	65
Volumen (verpackt, dm ³)	6.1425 dm ³
Art.-Nr.	96511730
Gewicht (brutto, kg)	1,594
Gewicht PAP (kg)	0,150
Gewicht PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754299447
Ursprungsland	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	Kleingeräte B2C
Zolltarifnr	82041100
Packnorm	1
Gewicht (g)	524 g

Varianten.

Art.-Nr.	Artikelnr (ERP)	Bezeichnung	GTIN
96510712	TORSIOTRONIC 1,2	Elektronischer Drehmomentschraubendreher TORSIOTRONIC TORSIOTRONIC 1,2 Mess-B. 12-120 cN·m 6-kant 1/4 "	4018754299393
96510730	TORSIOTRONIC 3	Elektronischer Drehmomentschraubendreher TORSIOTRONIC TORSIOTRONIC 3 Mess-B. 30-300 cN·m 6-kant 1/4 "	4018754299409

96510760	TORSIOTRONIC 6	Elektronischer Drehmomentschraubendreher TORSIOTRONIC TORSIOTRONIC 6 Mess-B. 60-600 cN·m 6-kant 1/4 "	4018754299416
96510700	TORSIOTRONIC 10	Elektronischer Drehmomentschraubendreher TORSIOTRONIC TORSIOTRONIC 10 Mess-B. 100-1000 cN·m 6-kant 1/4 "	4018754299386
96511712	TORSIOTRONIC 1,2 NO BATTERY	Elektronischer Drehmomentschraubendreher TORSIOTRONIC TORSIOTRONIC 1,2 no battery Mess-B. 12-120 cN·m 6-kant 1/4 "	4018754299430
96511730	TORSIOTRONIC 3 NO BATTERY	Elektronischer Drehmomentschraubendreher TORSIOTRONIC TORSIOTRONIC 3 no battery Mess-B. 30-300 cN·m 6-kant 1/4 "	4018754299447
96511760	TORSIOTRONIC 6 NO BATTERY	Elektronischer Drehmomentschraubendreher TORSIOTRONIC TORSIOTRONIC 6 no battery Mess-B. 60-600 cN·m 6-kant 1/4 "	4018754299454
96511700	TORSIOTRONIC 10 NO BATTERY	Elektronischer Drehmomentschraubendreher TORSIOTRONIC TORSIOTRONIC 10 no battery Mess-B. 100-1000 cN·m 6-kant 1/4 "	4018754299423

GTIN-Code.



Zubehör.



54100062
Ladegerät Lithium 2



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal