

## Drehmomentschlüssel MANOSKOP®

### 730R Quick



Art.No. **96504004**

GTIN **4018754311361**

Model **730R/4 QUICK**

#### Bezeichnung.

Drehmomentschlüssel MANOSKOP® Nr. 730R Quick Mess-B. 8-40N·m Abtrieb 3/8 L. 285mm

#### Eigenschaften.

- auslösend
- kein Rücksetzen auf "0" erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird
- Aufnahme für austauschbare Steckwerkzeuge
- QuickRelease-Sicherheitsverriegelung
- Blitzeinstellung durch leicht zu betätigenden Klemmhebel im Griff
- ergonomisch geformtes, abrutschsicheres Verstellelement mit Daumenmulde
- optimierter Ballengriff für ermüdungsfreies Arbeiten
- Doppel-Stopp-Signal
- Doppelskala N·m/ft·lb bzw. N·m/in·lb
- auf Anfrage auch nur als N·m Version ohne Doppelskala erhältlich
- Linksanzug durch Umdrehen der Steckwerkzeuge
- Weiterbelastung nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung, z. B. bei festsitzenden Schrauben, wirken nicht auf den Auslösemechanismus, der dadurch vor Beschädigung geschützt wird
- Kalibrierung mit der perfectControl® Kalibriereinrichtung Nr. 7794 oder der Kalibrieranlage Nr. 7706. Ggf. Nachjustieren ohne Demontage
- Zertifikat gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017
- Anzeigeabweichung  $\pm 4 \%$

#### Vorteile.

8-40 N·m.

## Produkt-Highlights.



### Verschleißarmes Biegestabsystem.

Die mechanischen Drehmomentschlüssel von STAHLWILLE zeichnen sich durch ein verschleißarmes Auslösesystem mit Biegestab aus. Im Gegensatz zu herkömmlichen Drehmomentschlüsseln mit Spiralfedern ist der Biegestab im unbelasteten Zustand nicht vorgespannt, wodurch kein Zurückstellen der Feder auf „0“ erforderlich ist.



### Blitzschnelle Einstellung.

Die einfache und schnelle Einstellung des Drehmoments erfolgt durch ein leicht zu betätigendes Klemmhebel im Griff. Die Skala lässt sich mit einem ergonomisch geformten, abrutschsicheren Verstellelement mit Daumenmulde schnell und sicher verschieben.



### Justieren ohne Demontage.

Die mechanischen STAHLWILLE Drehmomentschlüssel verfügen über zwei Einstellpunkte für den oberen und unteren Wert, was eine einfache Justierung von außen ermöglicht, ohne dass eine Demontage des Werkzeugs erforderlich ist. Die erneute Isolationsprüfung entfällt hierdurch ebenfalls.

## Technische Attribute.

Messbereich N·m	8-40 N·m
Abtriebsvierkant außen (Zoll)	3/8
Breite mm (b)	55 mm
Höhe mm (h)	55 mm
Länge mm (L)	285 mm
Skalenteilung [E1]	1 N·m

## Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	285
Breite mm (IFS)	55
Höhe mm (IFS)	55
Länge (verpackt, mm)	285
Breite (verpackt, mm)	55
Höhe (verpackt, mm)	55
Volumen (verpackt, dm <sup>3</sup> )	0.862125 dm <sup>3</sup>
Art.-Nr.	96504004
Gewicht (brutto, kg)	0,624
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,066
GTIN	4018754311361
Ursprungsland	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr	82041100
Packnorm	1
Gewicht (g)	642 g

## Varianten.

Art.-Nr.	Artikelnr (ERP)	Bezeichnung	GTIN
96501054	730R/2-1 Quick	Drehmomentschlüssel MANOSKOP® Nr. 730R Quick Mess-B. 2-10N·m Abtrieb 1/4 L. 250mm	4018754339976
96504002	730R/2 QUICK	Drehmomentschlüssel MANOSKOP® Nr. 730R Quick Mess-B. 4-20N·m Abtrieb 3/8 L. 255mm	4018754311354
96504004	730R/4 QUICK	Drehmomentschlüssel MANOSKOP® Nr. 730R Quick Mess-B. 8-40N·m Abtrieb 3/8 L. 285mm	4018754311361
96504005	730R/5 QUICK	Drehmomentschlüssel MANOSKOP® Nr. 730R Quick Mess-B. 6-50N·m Abtrieb 3/8 L. 380mm	4018754269488
96504010	730R/10 QUICK	Drehmomentschlüssel MANOSKOP® Nr. 730R Quick Mess-B. 20-100N·m Abtrieb 1/2 L. 430mm	4018754269495
96504012	730R/12 QUICK	Drehmomentschlüssel MANOSKOP® Nr. 730R Quick Mess-B. 25-130N·m Abtrieb 1/2 L. 475mm	4018754269501
96504020	730R/20 QUICK	Drehmomentschlüssel MANOSKOP® Nr. 730R Quick Mess-B. 40-200N·m Abtrieb 1/2 L. 530mm	4018754269518
96504030	730R/30 QUICK	Drehmomentschlüssel MANOSKOP® Nr. 730R Quick Mess-B. 60-300N·m Abtrieb 1/2 L. 590mm	4018754326006
96504040	730R/40 QUICK	Drehmomentschlüssel MANOSKOP® Nr. 730R Quick Mess-B. 80-400N·m Abtrieb 3/4 L. 675mm	4018754269525
96504565	730RII/65 QUICK	Drehmomentschlüssel MANOSKOP® Nr. 730R Quick Mess-B. 130-650N·m Abtrieb 3/4 L. 1125mm	4018754269563

## GTIN-Code.



4 018754 311361

## Bilder.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal