

## Drehmomentschlüssel Service/ Serien MANOSKOP®

**730DR**



Art.No. **96501800**  
GTIN **4018754240050**  
Model **730DR/100**



### Bezeichnung.

Drehmomentschlüssel Service/Serien MANOSKOP® Nr. 730DR Mess-B.  
100-1000N·m Abtrieb 3/4 L. 1439mm

### Eigenschaften.

- fühlbares und akustisches Auslösesignal
- Aufnahme für austauschbare Steckwerkzeuge
- QuickRelease-Sicherheitsverriegelung
- schnelle Einstellung über praktische Tastatur
- automatisch richtiges Anziehdrehmoment nach Eingabe eines abweichenden Stichmaßes
- Überlastungsschutz durch akustisches und optisches Warnsignal
- kein unbeabsichtigtes Verstellen durch automatische Tastensperre
- Anzeigefunktion auch bei Linksdrehmomenten
- Maßeinheiten: N·m, ft·lb, in·lb
- verschiedene Toleranzgrenzen je nach Schraubfall einstellbar
- optische Bewertung des Schraubfalles durch grüne und rote Anzeige des Displays
- zusätzliche Sicherung der Voreinstellungen (Funktionsmodus, Auslöse- bzw. Sollwert, Maßeinheit, Toleranzwert, Speichern, abweichendes Stichmaß) durch PIN-Code
- Speicherung von bis zu 7.500 Schraubdaten
- USB-Schnittstelle
- automatischer Hinweis auf den nächsten Kalibriertermin
- Kalibrierung mit der perfectControl® Kalibriereinrichtung Nr. 7794 oder der Kalibrieranlage Nr. 7706
- 2-Komponenten-Griff mit handfreundlicher, grüner Weichzone (resistent gegen Öle, Fette, Kraftstoffe, Bremsflüssigkeiten und Skydrol)
- Zertifikat gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017
- im stabilen Kunststoffkasten (Gr. 40-100 im Stahlblechkasten)
- patentiert
- Lieferung mit 2 Mignon-Batterien 1,5 V. Mignon-NiMH-Akkus AA/LR6, 1,2 V, können verwendet werden.
- **Anzeigeabweichung ± 2 %, ± 1 digit**

## Vorteile.

fühlbares und akustisches Auslösesignal.

## Produkt-Highlights.



### Optimal.

Das MANOSKOP® 730D zeigt das tatsächlich aufgebrachte Drehmoment nach dem Auslösen an. Der Anwender hat dadurch die Möglichkeit, seine Arbeitsweise zu optimieren.



### Lesefreundlich.

Das LC-Display ist gut abzulesen und bewertet den Schraubfall optisch durch farbige Anzeigen. Über die auf vier Tasten reduzierte Tastatur erfolgen alle Einstellungen schnell und einfach.

## Technische Attribute.

Messbereich N·m	100-1000 N·m
Messbereich ft·lb	74-750 ft·lb
Messbereich in·lb	900-9000 in·lb
Abtriebsvierkant außen (Zoll)	3/4
Einstell-Anzeigeauflösung N·m	1,0/0,1 N·m
Einstell-Anzeigeaufl. ft·lb	1,0/0,1 ft·lb
Einstell-Anzeigeaufl. in·lb	10/1,0 in·lb
Batterie-Typ	Mignon (AA) 1,5V
Breite mm (b)	120 mm
Gewicht mit Kasten	12500 g
Gr.	100
Größe WkzAufnahme [Innen4kt]	22 x 28 mm
Höhe mm (h)	100 mm
Länge mm (L)	1439 mm
MA N·m	100 N·m
Nennwert N·m	1000 N·m

## Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	1510
Breite mm (IFS)	120
Höhe mm (IFS)	100
Länge (verpackt, mm)	1510
Breite (verpackt, mm)	120
Höhe (verpackt, mm)	100
Volumen (verpackt, dm <sup>3</sup> )	18.12 dm <sup>3</sup>
Art.-Nr.	96501800
Gewicht (brutto, kg)	12,500
Gewicht PAP (kg)	0,650
Gewicht PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754240050
Ursprungsland	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	Großgeräte B2C
Zolltarifnr	82041100
Packnorm	1
Gewicht (g)	6910 g

## Varianten.

Art.-Nr.	Artikelnr (ERP)	Bezeichnung	GTIN
96501810	730DR/10	Drehmomentschlüssel Service/Serien MANOSKOP® Nr. 730DR Mess-B. 10-100N·m Abtrieb 1/2 L. 501mm	4018754175642
96501820	730DR/20	Drehmomentschlüssel Service/Serien MANOSKOP® Nr. 730DR Mess-B. 20-200N·m Abtrieb 1/2 L. 595mm	4018754175659
96501840	730DR/40	Drehmomentschlüssel Service/Serien MANOSKOP® Nr. 730DR Mess-B. 40-400N·m Abtrieb 3/4 L. 738mm	4018754175666
96501865	730DR/65	Drehmomentschlüssel Service/Serien MANOSKOP® Nr. 730DR Mess-B. 65-650N·m Abtrieb 3/4 L. 975mm	4018754187638
96502065	730DIIR/65	Drehmomentschlüssel Service/Serien MANOSKOP® Nr. 730DR Mess-B. 65-650N·m Abtrieb 3/4 L. 977mm	4018754240081
96501880	730DR/80	Drehmomentschlüssel Service/Serien MANOSKOP® Nr. 730DR Mess-B. 80-800N·m Abtrieb 3/4 L. 1255mm	4018754240067
96501800	730DR/100	Drehmomentschlüssel Service/Serien MANOSKOP® Nr. 730DR Mess-B. 100-1000N·m Abtrieb 3/4 L. 1439mm	4018754240050

## GTIN-Code.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal