STAHLWILLE®

Radmontage-Set

721QR/20/3/1 Quick

Art.No.	**96507214**
GTIN	**4018754283217**
Model	**721QR/20/3/1 QUICK**

Bezeichnung.

Radmontage-Set Nr. 721QR/20/3/1 Quick 5 St.

Eigenschaften.

- im stabilen Kunststoffkasten

Inhalt 5-teilig:
1 Standard MANOSKOP® **Nr. 721QR/20 Quick**: 40-200 N·m, 30-150 ft·lb, mit fest eingebauter QuickRelease-Knarre, umschaltbar, 1/2" Außenvierkant-Antrieb
3 Radmuttern-Steckschlüsseleinsätze **Nr. 51IMP K**: 17 mm (grün); 19 mm (blau); 21 mm (rot)
1 QuickRelease-Verlängerung **Nr. 509QR**: L. 130 mm

Vorteile.

Made in Germany – Drehmomentschlüssel 40-200 N·m mit ½“ QR-Knarre, umschaltbar, 3 Radmuttern-Steckschlüsseleinsätze Nr. 51IMP K, 17 mm (grün), 19 mm (blau), 20,8 mm (rot), 130 mm Verlängerung, 96507214.

Das praxisorientierte Set enthält alle benötigten Werkzeuge für den schnellen und einfachen Reifenwechsel.

Lästiges Zurückstellen des Drehmomentschlüssels auf 0 entfällt - Anzugswert kann dauerhaft eingestellt bleiben, dank patentiertem, verschleißarmen Auslösesystem mit Biegestab

Stabiler Kunststoffkoffer mit Tragegriff und passgenauer Einlage für sicheren Transport und Aufbewahrung

Produkt-Highlights.

Robuster Werkzeugkasten.
Der robuste Werkzeugkasten ist besonders belastbar, dank des widerstandsfähigen ABS-Kunststoffes. Er verfügt über eine hochwertige, chemikalienbeständige Hartschaumeinlage für den sicheren Halt der Werkzeuge. Die Verschlüsse sind sicher und dennoch besonders leichtgängig.

Verschleißarmes Biegestabsystem.
Die mechanischen Drehmomentschlüssel von STAHLWILLE zeichnen sich durch ein verschleißarmes Auslösesystem mit Biegestab aus. Im Gegensatz zu herkömmlichen Drehmomentschlüsseln mit Spiralfedern ist der Biegestab im unbelasteten Zustand nicht vorgespannt, wodurch kein Zurückstellen der Feder auf „0“ erforderlich ist.

Blitzschnelle Einstellung.
Die einfache und schnelle Einstellung des Drehmoments erfolgt durch ein leicht zu betätigendes Klemmhebel im Griff. Die Skala lässt sich mit einem ergonomisch geformten, abrutschsicheren Verstellelement mit Daumenmulde schnell und sicher verschieben.

Justieren ohne Demontage.
Die mechanischen STAHLWILLE Drehmomentschlüssel verfügen über zwei Einstellpunkte für den oberen und unteren Wert, was eine einfache Justierung von außen ermöglicht, ohne dass eine Demontage des Werkzeugs erforderlich ist. Die erneute Isolationsprüfung entfällt hierdurch ebenfalls.

Technologien und Leistungsmerkmale.

QuickRelease
Die QuickRelease-Sicherheitsverriegelung verhindert ungewolltes Lösen von Einsteckwerkzeugen. Diese rasten sicher ein und werden für einen schnellen Werkzeugwechsel erst auf Knopfdruck wieder freigegeben.

Technische Attribute.

Messbereich N·m	40-200 N·m
Messbereich ft·lb	30-150 ft·lb
Anzahl Werkzeuge	5 St.
Breite mm (b)	95 mm
Höhe mm (h)	75 mm
Länge mm (L)	560 mm

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	560
Breite mm (IFS)	95
Höhe mm (IFS)	75
Länge (verpackt, mm)	560
Breite (verpackt, mm)	95
Höhe (verpackt, mm)	75
Volumen (verpackt, dm3)	3.99 dm3
Art.-Nr.	96507214
Gewicht (brutto, kg)	2,818
Gewicht PAP (kg)	0,095
Gewicht PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754283217
Ursprungsland	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr	82060000
Packnorm	1

Gewicht (g)	2818 g

Varianten.

Art.-Nr.	Artikelnr (ERP)	Bezeichnung	GTIN
96507214	721QR/20/3/1 QUICK	Radmontage-Set Nr. 721QR/20/3/1 Quick 5 St.	4018754283217

GTIN-Code.

4 018754 283217

Bilder.

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal