

Ringmaulschlüssel, zöllig, Spline-Drive

130aSP



Art.No. 40583232
GTIN 4018754170937
Model 130aSP 16=1/2



Bezeichnung.

Ringmaulschlüssel SW 1/2 " L.150mm

Eigenschaften.

- **metrische, ungleiche** Schlüsselweiten
- gerade Ausführung, Maulstellung 15°
- stabile, schlanke und leichte Konstruktion
- hohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-Profil
- griffige, hautsympatische Oberfläche durch STAHLWILLE Rundfinish
- extrem belastbar, außergewöhnlich langlebig
- im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
- Fed. Spec. GGG-W-636 E
- HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt
- mit Spline-Drive-Profil
- MS-33787, MIL-W-8982
- HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt

Vorteile.

Made in Germany - STAHLWILLE Ringmaulschlüssel, zöllig, Spline-Drive Spline-Gr. {581} (), Maulseite 15° abgewinkelt, Länge 150 mm, , HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt, 40583232.


Das AS-Drive® Profil verhindert Kantenbeschädigung durch Kraftansatz auf die Flanken der Schraube bzw. Mutter.

Das markante STAHLWILLE Rundfinish verleiht dem Schraubenschlüssel eine griffige und angenehme Haptik für sicheres Arbeiten, selbst mit ölverschmierten Händen.

Besonderes Fertigungsverfahren ermöglicht dünnwandige Ringe – perfekt zum Schrauben an schwer zugänglichen Stellen.

Das Doppel-T-Profil gewährt dem Schlüssel eine hohe Biegefestigkeit.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

a1	6,5 mm
a2	8,5 mm
Abtriebsprofil	Spline-Drive
Breite mm (b)	27 mm
d	18,7 mm
Größe Abtriebsprofil	16
Länge mm (L)	150 mm
Legierung	HPQ®- Hochleistungsstahl, verchromt
Maulstellung	15 °
Ringstellung	15 °
Schlüsselweite 1 [Zoll]	1/2 "
Schlüsselweite 2 [Zoll]	1/2 "

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	148
Breite mm (IFS)	20
Höhe mm (IFS)	10
Länge (verpackt, mm)	190
Breite (verpackt, mm)	20
Höhe (verpackt, mm)	20
Volumen (verpackt, dm ³)	0.076 dm ³
Art.-Nr.	40583232
Gewicht (brutto, kg)	0,299
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,003
GTIN	4018754170937
Ursprungsland	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr	82041100
Packnorm	5
Gewicht (g)	59 g

Varianten.

Art.-Nr.	Artikelnr (ERP)	Bezeichnung	GTIN
40581616	130aSP 8=1/4	Ringmaulschlüssel SW 1/4 " L.105mm	4018754170890
40582020	130aSP 10=5/16	Ringmaulschlüssel SW 5/16 " L.115mm	4018754170906
40582424	130aSP 12=3/8	Ringmaulschlüssel SW 3/8 " L.125mm	4018754170913
40582828	130aSP 14=7/16	Ringmaulschlüssel SW 7/16 " L.135mm	4018754170920
40583232	130aSP 16=1/2	Ringmaulschlüssel SW 1/2 " L.150mm	4018754170937
40583434	130aSP 18=9/16	Ringmaulschlüssel SW 9/16 " L.165mm	4018754170944

GTIN-Code.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal